

DASAR® 600

luminaire encastré dans le sol, 18 W, 3000 K, IP65/IP67, carré, acier inoxydable

Le luminaire encastré dans le sol DASAR® carré séduit par sa qualité haut de gamme: outre un excellent rendement lumineux de 120 lm/W, une grande importance a été attachée à une longue durée de vie (L80/B10 50 000 h) et à la robustesse. Bien que la charge mécanique du luminaire, recouvert d'acier inoxydable, soit de 2000 kg, l'indice IP65/67 assure une bonne protection par tous les temps. Grâce à DALI Touch DIM, la lumière à faisceau étroit s'adapte facilement aux conditions crépusculaires. L'installation est en outre rapide et facile grâce au boîtier de montage disponible séparément.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007195
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance au choc	20 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Nombre de câblages en continu	28
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	550 mA
Indice de protection	I
Wattage	18 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.89
Nombre de luminaires sur LS B16A	40
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	55 °C
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

Source Lumineuse

2115952	

Accessoires

1007198	Boîtier de montage pour DASAR® 600

Angle faisceau	19 °
Coloris	acier inoxydable
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	60 cm
Largeur	10 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	3.874 kg
Poids brut	4.767 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	62 cm
Largeur d'encastrement	13 cm
Profondeur d'encastrement	14 cm
BIG WHITE, page	959