



202

L4Y0449 à 0454

Armature étanche

Ces luminaires anti-éclaboussures sont complets, Incl. Driver Osram et ligne LED Samsung SMD 2835.

Ils ont un boîtier et un diffuseur en polycarbonate renforcé, des clips en acier inoxydable et des supports de suspension. incl. câblage traversant 3 x 1,5mm².

Caractéristiques du produit:

IK08

PF >0.9

4000K (sur commande is 3000K possible)

CRI >80

Angle d'éclairage 120°

IP66



L4Y0451 L 670 x l 85 x H 88 mm

Possible via switch :	18 W	0.35 mA	2520 Lm	140 Lm/W (standard)
	15,4 W	0.30 mA	2160 Lm	140 Lm/W
	12,9 W	0.25 mA	1800 Lm	140 Lm/W
	10,3 W	0.20 mA	1440 Lm	140 Lm/W

**L4Y0452** L 1220 x l 85 x H 88mm

Possible via switch :	36 W	0.35 W	5040 Lm	140 Lm/W (standard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

**L4Y0453** L 1220 x l 85 x H 88mm

Inclu capteur de mouvement

Possible via switch :	36 W	0.35 W	5040 Lm	140 Lm/W (standard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

**L4Y0454** L 1520 x l 85 x H 88mm

Possible Via switch :	55 W	0.35 mA	7300 Lm	132 Lm/W (standard)
	47,1 W	0.30 mA	6275 Lm	132 Lm/W
	39,3 W	0.25 mA	5214 Lm	132 Lm/W
	29,8 W	0.20 mA	4171 Lm	132 Lm/W



L4Y0449 L 1520 x l 85 x H 88mm 62 W 0.35 mA 10000 Lm 160 Lm/W
avec connecteur fils et câblage traversant

**L4Y0451 -0452-0453-0454**