

MATÉRIAUX

Corps aluminium finition thermopoudrée noir ou blanc, Diffuseur prismatique, driver Boke. CCT changing via bouton switch, kit louvre compatible. Disponible dans une longeur de 1200 mm.

Vente à l'unité
Master carton
x8 pièces


upgraded

EVOLINK ENCASTRÉ ◻

L'EVOLINK ENCASTRÉ, déclinaison de notre linéaire phare, troque la ligne continue pour une méthode d'installation plus discrète à la gamme, toujours CCT changing, il devient cette année power changing, décliné en blanc ou noir. Cette version reste compatible avec le kit Louvre pour sublimer l'ensemble de votre installation.

Power changing 18 / 27 / 36W			**éclairage encastré** *non linkable*		**CCT changing**	**SDCM < 3**	**IRC 80**	
100 lm/W	**IP20**	**IK06**	**non gradable**	**éclairage 80°**		**PF > 0.9**		
utilisation -25 / +45°	**AC220-240V**	**70 000 heures**	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	*garantie* **5 ans**		

ATTENTION
La version encastrée n'est pas linkable







Référence	Watts	Linéaire	Longueur réelle	Lumens	Éfficacité	T°. couleur	Finition	Courant	Poids
LR36EVL120CCT01	**Power changing** 18 / 27 / 36W	1200 mm	1150 mm	3600 lm	100 lm/w	**CCT changing** 3000K 4000K 5000K	blanc	900 mA	1.96 Kg
LR36EVL120CCT02							noir		

SPEQTRIS