Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DALLE RedLink

fiche technique

FONCTIONNALITÉS REDLINK

communication radiofréquence sans passerelle

groupage de luminaires

détection de présence avec seuil de luminosité On/Off

DÉTECTION INFRAROUGE

hauteur de détection : 6 mètres

seuil de luminosité On/Off

paramétrage via télécommande

DURABILITÉ

70 000 heures / garantie 5 ans

certification ENEC



Vente à l'unité

Master carton : 6 pièces

détection infrarouge

avec seuil de luminosité On/Off



éblouissement réduit


UGR < 16

MR013

HBTPDTIR12TEL
télécommande à commander séparément

26W	détection infrarouge	seuil de luminosité On/Off	160 lm/W	CCT changing 3000K / 4000K / 6000K	IP40 IK05	UGR < 16		
	éclairage 90°	finition blanc	driver BOKE	IRC 80	SDCM < 3	PF 0.95	utilisation -20 / +25°C	
	AC220-240V		70 000 heures	L80B10 *à 25°C*	EN62471 *-RG0-*	garantie 5 ans	RoHS *compliant*	

Références	Puissance	Lumens	Efficacité	Kelvins	Poids
PN26RDL6060CCTMU	26W	4160 lm	160 lm/W	CCT changing 3000K / 4000K / 6000K	2.06 Kg



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86